









Śruby kotwiące odbojnice



UWAGA :
Konstrukcja odbojnicy została policzona na normowe obciążenie 100 kN na wysokości 1.2 m od poziomu jezdni od uderzenia samochodu ciężarowego

STAL PROFILOWA	S 235 JR	UWAGI
stopień oczyszczenia	Sa $2\frac{1}{2}$	
zabezp. antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe min. 70 µm	
elektrody spawalnicze	EB 150	
śruby konstrukcyjne	kl. 4.8	
śruby samogwintujące M6	kl. 4.8	
śruby kotwiące odbojnice przy wjeździe do budynku	kl. 8.8	

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT: Archiwum Narodowe: **Budynek Magazynowy**
ADRES: Kraków, ul. Rakowicka
NR DZIAŁKI: Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5, 219/6, 320/1; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. **Ewa Prochwicz** upr. BPP 268/80, PSOZ 10156
OPRACOWAŁ: **Jerzy Wijas**; mgr inż. **Tomasz Sadowski**
SPRAWDZAŁ/CY: inż. **Jacek Gałecki** upr. 252 - KrriT2
FAZA: **Projekt Wykonawczy**
BRANŻA: KONSTRUKCJA
DATA: **kwiecień 2016**
TEMAT RYSUNKU: **Konstrukcja odbojnicy przy wjeździe do budynku i szablony stalowe do osadzenia śrub mocujących w betonie**
SKALA: 1 : 5
NUMER RYSUNKU: **KM-71**