

KARTA KATALOGOWA RASTER OPEN CELL 50x50 H50

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitów podwieszanych w obiektach użyteczności publicznej jak centra handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze itp.

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 50 mm

Rozmiar oczka w świetle: - 40 mm

Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) mogą być poprowadzone ponad sufitem.



Klasyfikacja ogniowa:

Wyrób zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogień, jako materiał niepalny.

Atesty i aprobaty:

Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN – EN 13964

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014



Siatkę rastra tworzą elementy z blachy aluminiowej o przekroju „U”, o podstawie 10 mm i wysokości 50 mm.

Parametry techniczne:

- waga - 5,96 kg/m²
- ilość mb profili/m² - 40,00 mb/m²
- pow. otwarta sufitu - 60%

Normy spełniane przez wyrób:





PN – EN 13964

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu:


- profil nośny I 3000 - 0,56 szt./m²
- profil poprzeczny I 600 - 2,77 szt./m²
- złożone panele 600x600 (po 11 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m²
- łącznik profilu nośnego - 0,56 szt./m²
- wieszak systemowy - 2,24 szt./m²

Elementy składowe rastra



a = 50 mm

Schemat montażu



Schemat montażu rastra dla oczek od 50x50 do 75x75

BARWA SYSTEM sp. z o.o.

NIP: PL 739-28-75-782

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21 tel.
(89) 522-09-10, fax. (89) 522-09-20
tel./fax. (89) 512 65 96

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000132000.
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN

Filia:
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1
tel. (32) 290-65-01
tel/fax. (32) 290-65-00

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2008.