

Kraków, 18.08.2020 r.

DN.21.1.64.2014

Do Wykonawców :

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa sprzętu AGD i innego sprzętu elektrycznego oraz wyposażenia sekretariatu i pomieszczeń socjalnych do siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „Pzp” informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp

#### **Pytanie nr 1**

W związku z opublikowaniem powyższego postępowania prosimy o odpowiedź:

#### **Pozycja nr 32 - zmywarka do naczyń**

Opisana przez Zamawiającego zmywarka jest urządzeniem archiwalnym, nie jest już produkowana.

Prosimy aby Zamawiający zaakceptował następcę, którą charakteryzują parametry:

Klasa energetyczna A+++

(szer. x wys. x gł.): 59.8 x 84.5 x 60 cm

7 programów zmywania

Pozostałe parametry zgodne z opisem Przedmiotu Zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmywarkę zaproponowaną przez Wykonawcę

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych?

Składanie ofert częściowych pozwala firmom specjalizującym się w danej dziedzinie na dostarczenie najlepszego sprzętu dostępnego na rynku, który odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Brak możliwości składania ofert częściowych może skutkować wyborem sprzętu o niższym standardzie i wytrzymałości przez brak specjalizacji u Dostawcy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED o poniższych parametrach, które są lepsze od podanych w specyfikacji?

#### **Defibrylator AED:**

Funkcja analizy rytmu serca. Doradca resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Ocena RKO. Półautomatyczny, z przyciskiem do wyzwalania impulsu defibracyjnego. Przycisk włączania, umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.

Gotowość do pracy: wskaźnik gotowości lub błędu.

Bateria i elektrody: nie zintegrowane o 5 letniej dacie przydatności do użycia, z 7 letnią gwarancją na całe urządzenie.

Zestaw ratunkowy składający się z maski CPR, folii życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyc ratowniczych, gazy oraz środka dezynfekcyjnego i golarki jednorazowej.

Fala: Prostoliniowa dwufazowa. Zoptymalizowany załamek dwufazowy dostosowuje energię, zbocze i impuls wyładowania do impedancji pacjenta.

Czułość / dokładność: Klasyfikacja urządzenia - Klasa II i wewnętrznie zasilane zgodne ze

standardem EN 60601-1; Standardy wykonania - Spełnia wymagania norm UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN 60601-1, IEC60601-1-2.

Temperatura pracy / gotowości: od 0°C do 50°C.

Wilgotność względna: od 10% do 95%.

Wibracje: MIL STD 810F, minimalny test helikopterowy; Wstrząs IEC 68-2-27; 100G.

Energia

Dorosły: Wstrząs 1: 120J; Wstrząs 2: 150J; Wstrząs 3: 200J

Dziecko: Wstrząs 1: 50J; Wstrząs 2: 70J; Wstrząs 3: 85J

Czas ładowania: poniżej 10 sekund.

Pojemność baterii: powyżej 300 wstrząsów.

Długość przewodów 1 metr.

Metronom: graficzny i dźwiękowy.

Siła komunikacji: głosowa oraz graficzna w ośmiu prostych symbolach.

#### **Szafka naścienna na defibrylator AED:**

Wykonanie : tworzywo ABS. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi

Obudowa: ABS, poliwęglan.

Oznaczenie – wyraźne logo „AED” oraz piktogramowe instrukcje postępowania w nagłych przypadkach. Przednie, przezroczyste drzwiczki estetycznie eksponują widniejący w szafce defibrylator.

Alarm dźwiękowy oraz świetlny (czerwona lampka), a także podświetlenie nocne.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza defibrylator proponowany przez Wykonawcę.

#### Pytanie nr 4

Chłodziarka (CHW) wskazany opis wskazuje na chłodziarkę, która nie jest już dostępna na rynku - czy zatem Zamawiający zaakceptuje następującą:

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 185,4 x 59,5 x 66,8 cm

Kolor szary

Kolor / wykończenie frontu srebrny

Kolor / wykończenie boków szary

Położenie zamrażarki brak

Bezsronowa (No Frost) brak

Sterowanie elektroniczne

Zmiana kierunku otwierania drzw tak

Liczba termostatów 1

Liczba agregatów 1

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Klasa energetyczna A++

Roczne zużycie energii 116 kWh = 70,76 zł rocznie

Pojemność użytkowa chłodziarki 387 litrów

Poziom hałasu 39 dB

CHŁODZIARKA

Komora świeżości tak

Szybkie chłodzenie tak

Wyposażenie 2 szuflady na warzywa i owoce, 1 podkładka na butelki

ZAMRAŻARKA

Sposób odszraniania (rozmrzania) zamrażarki automatyczny

Klasa zamrażarki nie dotyczy

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo użytkowania alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi

PARAMETRY ZEWNĘTRZNE

Wymiary opakowania 68 x 58 x 180 cm

Waga z opakowaniem 63 kg

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę proponowaną przez Wykonawcę.

#### Pytanie nr 4

APTECZKA DO BIURA (AP1) i APTECZKA DO PRACOWNI SPECJALISTYCZNEJ (APS) nie znajduje na rynku Apteczek o wskazanych wymiarach. Czy Zamawiający mógłby wskazać chociaż po jednym modelu z każdej apteczki, który jest dostępny na rynku?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuści apteczki o wymiarach +/- 10 cm. od wymiarów podanych w OPZ.

DYREKTOR  
archiwum Naczelny w Krakowie

dr hab. Wacław Krawczyk

